

Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen

Fitgadgets Fahrradkettenwachs in Heißwachs-Dose zum Erhitzen



Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen

OH3 Fitgadgets Fahrradkettenwachs in Heißwachs-Dose zum Erhitzen

Anwendungsbereich

Zur Schmierung und Pflege von Fahrradketten durch Heißwachsen. Geeignet für Kettenantriebe an Rennrädern, Mountainbikes, Gravelbikes, Citybikes und E-Bikes. Besonders für trockene und staubige Bedingungen empfohlen, aber auch bei Nässe einsetzbar.

Produktmerkmale

- Wachspellets auf Paraffinbasis mit Graphit und Wolfram(IV)-Sulfid
 - Lieferung in praktischer Heißwachs-Dose zum direkten Erhitzen im Wasserbad
 - PTFE-frei, ohne Lösungsmittel
 - Langlebiger, schmutzabweisender Schutzfilm
 - Kann bis zu 3-6 Watt im Vergleich zu gefetteten Ketten durch reduzierte Reibung einsparen
 - Reduziert Geräusche und Verschleiß
 - Mehrfach wiederverwendbar
-

Vorbereitung

1. Kette gründlich entfetten, idealerweise mit einem biologisch abbaubaren Kettenreiniger oder Bremsenreiniger.
 2. Kette vollständig trocknen lassen.
-

Anwendung

1. Dose öffnen.
 2. Die Dose in ein Wasserbad stellen und erhitzen, bis das Wachs dünnflüssig ist (auf max. 95° erhitzen).
 3. Kette mit einem Kettenhalter vollständig in das Wachsbad eintauchen.
 4. Kette etwa 10 Minuten im Wachsbad belassen, damit das Wachs tief in die Glieder eindringt.
 5. Kette entnehmen, abtropfen lassen und zum Abkühlen aufhängen.
 6. Nach mindestens 1 Stunde die ausgehärtete Kette bewegen, um sie flexibel zu machen.
 7. Die volle Performance stellt sich nach den ersten gefahrenen Kilometern ein.
 8. Die Dose nach dem Erkalten wieder mit dem Deckel verschließen.
-

Wann Nachwachsen?

- Eine frisch gewachsene Kette hält je nach Fahrstil, Wetter und Untergrund 150–300 km auf dem Rennrad oder 100–200 km im Gelände.
 - Wenn die Kette hörbar lauter läuft oder sich „trocken“ anfühlt, bitte nachwachsen.
 - Zwischen den Heißwachs-Anwendungen eignet sich die Fitgadgets Kettenemulsion perfekt für ein einfaches Auffrischen.
 - Einfach die Kette kurz mit einem Tuch abwischen, die Emulsion tropfenweise auf die Innenlaschen geben und die Kette einige Umdrehungen durchlaufen lassen.
 - Die Emulsion verbindet sich mit den Resten des Heißwachses und stellt den Schutzfilm wieder her, ganz ohne komplettes erneutes Wachsbad.
-

Lagerung

- Trocken und kühl lagern (5 °C bis 30 °C).
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Beutel nach Gebrauch gut verschließen.
-

Sicherheitsinformationen

- Heißes Wachs kann Verbrennungen verursachen, vorsichtig handhaben.
 - Die Dose ausschließlich ohne Deckel auf max. 95° erhitzen.
 - Die Dose nach dem Erhitzen nicht direkt anfassen.
 - Die Dose nicht im Wasser aufschwimmen lassen.
 - Keine leere Dose erhitzen, es sollte sich mindestens 50% Wachs in der Dose befinden.
 - Die Dose niemals direkt auf der Herdplatte erhitzen.
 - Nur für die äußere Anwendung an Fahrradketten bestimmt.
 - Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
 - Von Kindern fernhalten.
 - Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen ärztliche Hilfe aufsuchen.
 - Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
 - Bei Verschlucken Mund ausspülen, viel Wasser trinken und ärztliche Hilfe aufsuchen.
 - Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
-

Entsorgung

- Produktreste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
 - Leere Verpackungen dem Recycling zuführen.
-

Herstellerangaben

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Deutschland

E-Mail: info@oh3-handel.de