

Instrucciones e información de seguridad

OH3 Fitgadgets

Hot Melt Chain Wax



Instrucciones e información de seguridad

OH3 Fitgadgets Cera caliente para cadenas – Cera para cadenas Hot Met

Área de aplicación

Para la lubricación y el mantenimiento de cadenas de bicicleta con cera caliente. Apto para transmisiones por cadena de bicicletas de carretera, montaña, gravel, urbanas y eléctricas. Especialmente recomendado para condiciones secas y polvorientas, pero también apto para condiciones húmedas.

Características del producto

- Pellets de cera a base de parafina con grafito y sulfuro de tungsteno (IV)
 - Se suministra en una bolsa resellable.
 - Sin PTFE, sin disolventes
 - Película protectora duradera que repele la suciedad
 - Puede ahorrar hasta 3-6 vatios en comparación con las cadenas engrasadas debido a la menor fricción
 - Reduce el ruido y el desgaste.
 - Reutilizable varias veces
-

Preparación

1. Desengrase bien la cadena, idealmente con un limpiador de cadenas biodegradable o un limpiador de frenos.
 2. Deje que la cadena se seque completamente.
-

Solicitud

1. Vierta la cera para cadena en un recipiente o estufa adecuado y caliéntela hasta que esté líquida (caliente a un máximo de 95 °C, ¡no la deje hervir!).
 2. Utilizando un soporte de cadena, sumerja completamente la cadena en el baño de cera.
 3. Deje la cadena en el baño de cera durante unos 10 minutos para permitir que la cera penetre profundamente en los eslabones.
 4. Retire la cadena, déjela escurrir y cuélguela para que se enfríe.
 5. Después de al menos una hora, mueva la cadena endurecida para hacerla flexible.
 6. El rendimiento máximo se alcanzará después de los primeros kilómetros.
-

¿Cuándo volver a encerar?

- Dependiendo del estilo de conducción, el clima y la superficie, una cadena recién encerada durará entre 150 y 300 km en una bicicleta de carretera o entre 100 y 200 km fuera de carretera.
 - Si la cadena se vuelve notablemente más ruidosa o se siente "seca", vuelva a encerarla.
 - Entre aplicaciones de cera caliente, Fitgadgets Chain Emulsion es perfecta para una simple renovación.
 - Simplemente limpie brevemente la cadena con un paño, aplique la emulsión gota a gota en las placas de eslabón internas y deje que la cadena gire unas cuantas veces.
 - La emulsión se adhiere al residuo de cera caliente y restaura la película protectora, eliminando la necesidad de volver a encerar por completo.
-

Almacenamiento

- Conservar en un lugar fresco y seco (entre 5°C y 30°C).
 - Proteger de la luz solar directa.
 - Cierre bien la bolsa después de usarla.
-

Información de seguridad

- La cera caliente puede causar quemaduras; manipúlela con cuidado.
 - Calentar la cera de la cadena a un máximo de 95°C.
 - Sólo para uso externo en cadenas de bicicletas.
 - Evitar el contacto con la piel y los ojos.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
 - Busque atención médica si se produce irritación.
 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
 - En caso de ingestión, enjuáguese la boca, beba abundante agua y busque atención médica.
 - No arrojar al agua ni al alcantarillado.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
-

Desecho

- Deseche los residuos del producto de acuerdo con las regulaciones locales.
 - Reciclar envases vacíos.
-

Información del fabricante

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Alemania, correo electrónico: info@oh3-handel.de