

Instructions & Safety Information

OH3 Fitgadgets

Hot Melt Chain Wax



Instructions & Safety Information

OH3 Fitgadgets Hot Wax for Chains – Hot Met Chain Wax

Area of Application

For the lubrication and maintenance of bicycle chains using hot wax. Suitable for chain drives on road bikes, mountain bikes, gravel bikes, city bikes, and e-bikes. Particularly recommended for dry and dusty conditions, but can also be used in wet conditions.

Product Features

- Paraffin-based wax pellets with graphite and tungsten(IV) sulfide
 - Supplied in a resealable bag
 - PTFE-free, solvent-free
 - Long-lasting, dirt-repellent protective film
 - Can save up to 3-6 watts compared to greased chains due to reduced friction
 - Reduces noise and wear
 - Reusable multiple times
-

Preparation

1. Degrease the chain thoroughly, ideally with a biodegradable chain cleaner or brake cleaner.
 2. Allow the chain to dry completely.
-

Application

1. Pour the chain wax into a suitable stove/container and heat until the wax is runny (heat to max. 95°C, do not boil!).
 2. Using a chain holder, completely immerse the chain in the wax bath.
 3. Leave the chain in the wax bath for about 10 minutes to allow the wax to penetrate deeply into the links.
 4. Remove the chain, let it drain, and hang it up to cool.
 5. After at least one hour, move the hardened chain to make it flexible.
 6. Full performance will be achieved after the first few kilometers.
-

When to Rewax?

- Depending on riding style, weather, and surface, a freshly waxed chain will last 150–300 km on a road bike or 100–200 km off-road.
 - If the chain becomes noticeably louder or feels "dry," rewax it.
 - Between hot wax applications, Fitgadgets Chain Emulsion is perfect for a simple freshen-up.
 - Simply wipe the chain briefly with a cloth, apply the emulsion drop by drop to the inner link plates, and let the chain rotate a few times.
 - The emulsion bonds with the hot wax residue and restores the protective film, eliminating the need for a full re-waxing.
-

Storage

- Store in a cool, dry place (5°C to 30°C).
 - Protect from direct sunlight.
 - Close the bag tightly after use.
-

Safety Information

- Hot wax can cause burns; handle with care.
 - Heat the chain wax to a maximum of 95°C.
 - For external use on bicycle chains only.
 - Avoid contact with skin and eyes.
 - Keep away from children.
 - In case of skin contact, wash with soap and water.
 - Seek medical attention if irritation occurs.
 - In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor.
 - If swallowed, rinse mouth, drink plenty of water, and seek medical attention.
 - Do not flush into waterways or sewers.
 - Keep out of reach of children
-

Disposal

- Dispose of product residues in accordance with local regulations.
 - Recycle empty packaging.
-

Manufacturer information

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen Germany, Email: info@oh3-handel.de

Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen

OH3 Fitgadgets Heißwachs für Ketten – Hot Met Chain Wax

Anwendungsbereich

Zur Schmierung und Pflege von Fahrradketten durch Heißwachsen. Geeignet für Kettenantriebe an Rennrädern, Mountainbikes, Gravelbikes, Citybikes und E-Bikes. Besonders für trockene und staubige Bedingungen empfohlen, aber auch bei Nässe einsetzbar.

Produktmerkmale

- Wachspellets auf Paraffinbasis mit Graphit und Wolfram(IV)-Sulfid
 - Lieferung im wiederverschließbaren Beutel
 - PTFE-frei, ohne Lösungsmittel
 - Langlebiger, schmutzabweisender Schutzfilm
 - Kann bis zu 3-6 Watt im Vergleich zu gefetteten Ketten durch reduzierte Reibung einsparen
 - Reduziert Geräusche und Verschleiß
 - Mehrfach wiederverwendbar
-

Vorbereitung

1. Kette gründlich entfetten, idealerweise mit einem biologisch abbaubaren Kettenreiniger oder Bremsenreiniger.
 2. Kette vollständig trocknen lassen.
-

Anwendung

1. Das Kettenwachs in einem geeigneten Kocher/Behälter geben und erwärmen, bis das Wachs dünnflüssig ist (auf max. 95° erhitzen, nicht kochen!).
 2. Kette mit einem Kettenhalter vollständig in das Wachsbad eintauchen.
 3. Kette etwa 10 Minuten im Wachsbad belassen, damit das Wachs tief in die Glieder eindringt.
 4. Kette entnehmen, abtropfen lassen und zum Abkühlen aufhängen.
 5. Nach mindestens einer Stunde die ausgehärtete Kette bewegen, um sie flexibel zu machen.
 6. Die volle Performance stellt sich nach den ersten gefahrenen Kilometern ein.
-

Wann Nachwachsen?

- Eine frisch gewachste Kette hält je nach Fahrstil, Wetter und Untergrund 150–300 km auf dem Rennrad oder 100–200 km im Gelände.
 - Wenn die Kette hörbar lauter läuft oder sich „trocken“ anfühlt, bitte nachwachsen.
 - Zwischen den Heißwachs-Anwendungen eignet sich die Fitgadgets Kettenemulsion perfekt für ein einfaches Auffrischen.
 - Einfach die Kette kurz mit einem Tuch abwischen, die Emulsion tropfenweise auf die Innenlaschen geben und die Kette einige Umdrehungen durchlaufen lassen.
 - Die Emulsion verbindet sich mit den Resten des Heißwachses und stellt den Schutzfilm wieder her, ganz ohne komplettes erneutes Wachsbaden.
-

Lagerung

- Trocken und kühl lagern (5 °C bis 30 °C).
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Beutel nach Gebrauch gut verschließen.
-

Sicherheitsinformationen

- Heißes Wachs kann Verbrennungen verursachen, vorsichtig handhaben.
 - Das Kettenwachs auf max. 95° erhitzen.
 - Nur für die äußere Anwendung an Fahrradketten bestimmt.
 - Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
 - Von Kindern fernhalten.
 - Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen ärztliche Hilfe aufsuchen.
 - Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
 - Bei Verschlucken Mund ausspülen, viel Wasser trinken und ärztliche Hilfe aufsuchen.
 - Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
-

Entsorgung

- Produktreste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
 - Leere Verpackungen dem Recycling zuführen.
-

Herstellerangaben

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Deutschland
E-Mail: info@oh3-handel.de

Instructies en veiligheidsinformatie

OH3 Fitgadgets Hot Wax voor kettingen – Hot Met Chain Wax

Toepassingsgebied

Voor het smeren en onderhouden van fietskettingen met behulp van hete wax. Geschikt voor kettingaandrijvingen van racefietsen, mountainbikes, gravelbikes, stadsfietsen en e-bikes. Bijzonder aanbevolen voor droge en stoffige omstandigheden, maar kan ook in natte omstandigheden worden gebruikt.

Producteigenschappen

- Op paraffine gebaseerde waskorrels met grafiet en wolfram(IV)sulfide
- Geleverd in een hersluitbare zak
- PTFE-vrij, oplosmiddelvrij
- Langdurige, vuilafstotende beschermfolie
- Kan tot 3-6 watt besparen in vergelijking met gesmeerde kettingen vanwege verminderde wrijving
- Vermindert geluid en slijtage
- Meerdere malen herbruikbaar

Vorbereiding

1. Ontvet de ketting grondig, bij voorkeur met een biologisch afbreekbare kettingreiniger of remmenreiniger.
2. Laat de ketting volledig drogen.

Sollicitatie

1. Giet de kettingwas in een geschikte pan/bak en verwarm tot de was vloeibaar is (verwarmen tot maximaal 95°C, niet laten koken!).
2. Dompel de ketting met behulp van een kettinghouder volledig onder in het wasbad.
3. Laat de ketting ongeveer 10 minuten in het wasbad liggen, zodat de was diep in de schakels kan doordringen.
4. Haal de ketting eraf, laat het uitlekken en hang het op om af te koelen.
5. Beweeg de geharde ketting na minimaal een uur om hem soepel te maken.
6. Na de eerste paar kilometers bereikt u het volledige prestatievermogen.

Wanneer moet ik mijn nagels opnieuw waxen?

- Afhankelijk van de rijstijl, het weer en de ondergrond gaat een vers gewaxte ketting 150–300 km mee op een racefiets of 100–200 km offroad.
- Als de ketting merkbaar meer lawaai maakt of "droog" aanvoelt, moet u deze opnieuw in de was zetten.
- Tussen de toepassingen van hete was is Fitgadgets Chain Emulsion ideaal voor een eenvoudige opfrisbeurt.
- Veeg de ketting kort af met een doek, breng de emulsie druppelsgewijs aan op de binnenste schakelplaten en laat de ketting enkele keren ronddraaien.
- De emulsie bindt zich met de resten van de hete was en herstelt de bescherm laag, waardoor het niet nodig is om de was opnieuw te behandelen.

Opslag

- Bewaren op een koele, droge plaats (5°C tot 30°C).
- Beschermen tegen direct zonlicht.
- Sluit de zak na gebruik goed af.

Veiligheidsinformatie

- Hete was kan brandwonden veroorzaken, wees voorzichtig.
- Verwarm de kettingwas tot maximaal 95°C.
- Alleen voor uitwendig gebruik op fietskettingen.
- Vermijd contact met huid en ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bij contact met de huid, wassen met water en zeep.
- Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt.
- Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij inslikken, mond spoelen, veel water drinken en medische hulp inroepen.
- Niet in waterwegen of rioleringen laten terechtkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden

Beschikbaarheid

- Productresten afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.
- Recycle lege verpakkingen.

Fabrikantinformation

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Duitsland, E-mail: info@oh3-handel.de

Instructions et informations de sécurité

OH3 Fitgadgets Cire chaude pour chaînes – Cire pour chaîne Hot Met

Domaine d'application

Pour la lubrification et l'entretien des chaînes de vélo à la cire chaude. Convient aux transmissions par chaîne de vélos de route, VTT, gravel bikes, vélos de ville et vélos électriques.

Particulièrement recommandé pour les conditions sèches et poussiéreuses, il peut également être utilisé par temps humide.

Caractéristiques du produit

- Pastilles de cire à base de paraffine avec graphite et sulfure de tungstène (IV)
 - Livré dans un sac refermable
 - Sans PTFE, sans solvant
 - Film protecteur longue durée et anti-salissures
 - Peut économiser jusqu'à 3 à 6 watts par rapport aux chaînes graissées en raison de la friction réduite
 - Réduit le bruit et l'usure
 - Réutilisable plusieurs fois
-

Préparation

1. Dégraissez soigneusement la chaîne, idéalement avec un nettoyeur pour chaîne ou un nettoyeur pour freins biodégradable.
 2. Laissez la chaîne sécher complètement.
-

Application

1. Versez la cire pour chaîne dans un réchaud/récipient approprié et faites chauffer jusqu'à ce que la cire soit liquide (chauffez à 95°C maximum, ne faites pas bouillir !).
 2. À l'aide d'un support de chaîne, immergez complètement la chaîne dans le bain de cire.
 3. Laissez la chaîne dans le bain de cire pendant environ 10 minutes pour permettre à la cire de pénétrer profondément dans les maillons.
 4. Retirez la chaîne, laissez-la égoutter et suspendez-la pour qu'elle refroidisse.
 5. Après au moins une heure, déplacez la chaîne durcie pour la rendre flexible.
 6. Les performances maximales seront atteintes après les premiers kilomètres.
-

Quand faut-il cirer à nouveau ?

- Selon le style de conduite, la météo et la surface, une chaîne fraîchement cirée durera 150 à 300 km sur un vélo de route ou 100 à 200 km hors route.
 - Si la chaîne devient sensiblement plus bruyante ou semble « sèche », cirez-la à nouveau.
 - Entre les applications de cire chaude, l'émulsion pour chaîne Fitgadgets est parfaite pour un simple rafraîchissement.
 - Essayez simplement brièvement la chaîne avec un chiffon, appliquez l'émulsion goutte à goutte sur les plaques de maillons intérieurs et laissez la chaîne tourner plusieurs fois.
 - L'émulsion se lie aux résidus de cire chaude et restaure le film protecteur, éliminant ainsi le besoin d'une nouvelle épilation complète.
-

Stockage

- À conserver dans un endroit frais et sec (entre 5°C et 30°C).
 - Protéger du rayonnement direct du soleil.
 - Bien refermer le sac après utilisation.
-

Informations de sécurité

- La cire chaude peut provoquer des brûlures ; manipulez-la avec précaution.
 - Chauffer la cire de chaîne à 95°C maximum.
 - Pour usage externe sur les chaînes de vélo uniquement.
 - Éviter le contact avec la peau et les yeux.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.
 - Consultez un médecin en cas d'irritation.
 - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
 - En cas d'ingestion, rincer la bouche, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.
 - Ne pas jeter dans les cours d'eau ou les égouts.
 - Tenir hors de portée des enfants
-

Élimination

- Éliminer les résidus de produit conformément à la réglementation locale.
 - Recycler les emballages vides.
-

Informations sur le fabricant

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Allemagne, E-mail : info@oh3-handel.de

Instrucciones e información de seguridad

OH3 Fitgadgets Cera caliente para cadenas – Cera para cadenas Hot Met

Área de aplicación

Para la lubricación y el mantenimiento de cadenas de bicicleta con cera caliente. Apto para transmisiones por cadena de bicicletas de carretera, montaña, gravel, urbanas y eléctricas. Especialmente recomendado para condiciones secas y polvorientas, pero también apto para condiciones húmedas.

Características del producto

- Pellets de cera a base de parafina con grafito y sulfuro de tungsteno (IV)
 - Se suministra en una bolsa resellable.
 - Sin PTFE, sin disolventes
 - Película protectora duradera que repele la suciedad
 - Puede ahorrar hasta 3-6 vatios en comparación con las cadenas engrasadas debido a la menor fricción
 - Reduce el ruido y el desgaste.
 - Reutilizable varias veces
-

Preparación

1. Desengrase bien la cadena, idealmente con un limpiador de cadenas biodegradable o un limpiador de frenos.
 2. Deje que la cadena se seque completamente.
-

Solicitud

1. Vierta la cera para cadena en un recipiente o estufa adecuado y caliéntela hasta que esté líquida (caliente a un máximo de 95 °C, ¡no la deje hervir!).
 2. Utilizando un soporte de cadena, sumerja completamente la cadena en el baño de cera.
 3. Deje la cadena en el baño de cera durante unos 10 minutos para permitir que la cera penetre profundamente en los eslabones.
 4. Retire la cadena, déjela escurrir y cuélguela para que se enfríe.
 5. Después de al menos una hora, mueva la cadena endurecida para hacerla flexible.
 6. El rendimiento máximo se alcanzará después de los primeros kilómetros.
-

¿Cuándo volver a encerar?

- Dependiendo del estilo de conducción, el clima y la superficie, una cadena recién encerada durará entre 150 y 300 km en una bicicleta de carretera o entre 100 y 200 km fuera de carretera.
 - Si la cadena se vuelve notablemente más ruidosa o se siente "seca", vuelva a encerarla.
 - Entre aplicaciones de cera caliente, Fitgadgets Chain Emulsion es perfecta para una simple renovación.
 - Simplemente limpie brevemente la cadena con un paño, aplique la emulsión gota a gota en las placas de eslabón internas y deje que la cadena gire unas cuantas veces.
 - La emulsión se adhiere al residuo de cera caliente y restaura la película protectora, eliminando la necesidad de volver a encerar por completo.
-

Almacenamiento

- Conservar en un lugar fresco y seco (entre 5°C y 30°C).
 - Proteger de la luz solar directa.
 - Cierre bien la bolsa después de usarla.
-

Información de seguridad

- La cera caliente puede causar quemaduras; manipúlela con cuidado.
 - Calentar la cera de la cadena a un máximo de 95°C.
 - Sólo para uso externo en cadenas de bicicletas.
 - Evitar el contacto con la piel y los ojos.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
 - Busque atención médica si se produce irritación.
 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
 - En caso de ingestión, enjuáguese la boca, beba abundante agua y busque atención médica.
 - No arrojar al agua ni al alcantarillado.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
-

Desecho

- Deseche los residuos del producto de acuerdo con las regulaciones locales.
 - Reciclar envases vacíos.
-

Información del fabricante

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Alemania, correo electrónico: info@oh3-handel.de

Instruktioner och säkerhetsinformation

OH3 Fitgadgets varmvax för kedjor – Hot Met Chain Wax

Användningsområde

För smörjning och underhåll av cykelkedjor med varmvax. Lämplig för kedjedrift på racercyklar, mountainbikes, gruscyklar, stadscyklar och elcyklar. Särskilt rekommenderad för torra och dammiga förhållanden, men kan även användas i våta förhållanden.

Produktegenskaper

- Paraffinbaserade vaxpellets med grafit och volfram(IV)sulfid
- Levereras i en återförslutningsbar påse
- PTFE-fri, lösningsmedelsfri
- Långvarig, smutsavvisande skyddsfilm
- Kan spara upp till 3–6 watt jämfört med smorda kedjor tack vare minskad friktion
- Minskar buller och slitage
- Återanvändbar flera gånger

Förberedelse

1. Avfetta kedjan noggrant, helst med ett biologiskt nedbrytbart kedjerengöringsmedel eller bromsrengöringsmedel.
2. Låt kedjan torka helt.

Ansökan

1. Häll kedjevaxet i en lämplig spis/behållare och värme tills vaxet är rinnigt (värm till max 95°C, koka inte!).
2. Använd en kedjehållare och sänk ner kedjan helt i vaxbadet.
3. Låt kedjan ligga i vaxbadet i cirka 10 minuter så att vaxet kan tränga djupt in i länkarna.
4. Ta bort kedjan, låt den rinna av och häng upp den för att svalna.
5. Efter minst en timme, flytta den härdade kedjan för att göra den flexibel.
6. Full prestanda uppnås efter de första kilometrarna.

När ska man vaxa om?

- Beroende på körstil, väder och underlag håller en nyvaxad kedja 150–300 km på en racercykel eller 100–200 km terräng.
- Om kedjan blir märkbart högre eller känns "torr", vaxa den igen.
- Mellan appliceringar med varmt vax är Fitgadgets Chain Emulsion perfekt för en enkel uppfräschning.
- Torka bara av kedjan kort med en trasa, applicera emulsionen droppvis på de inre länkplattorna och låt kedjan rotera några varv.
- Emulsionen binder till det varma vaxet och återställer skyddsfilmen, vilket eliminerar behovet av en fullständig omvaxning.

Lagring

- Förvara svalt och torrt (5–30 °C).
- Skydda mot direkt solljus.
- Stäng påsen ordentligt efter användning.

Säkerhetsinformation

- Hett vax kan orsaka brännskador; hantera försiktigt.
- Värm kedjevaxet till maximalt 95 °C.
- Endast för utvändigt användning på cykelkedjor.
- Undvik kontakt med hud och ögon.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
- Sök läkarvård om irritation uppstår.
- Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
- Vid förtäring, skölj munnen, drick rikligt med vatten och sök läkarvård.
- Spola inte ut i vattendrag eller avlopp.
- Förvaras utom räckhåll för barn

Förfogande

- Kassera produktrester i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn tomma förpackningar.

Tillverkarinformation

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Tyskland, E-post: info@oh3-handel.de

Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

OH3 Fitgadgets Cera a caldo per catene – Cera a caldo per catene

Campo di applicazione

Per la lubrificazione e la manutenzione delle catene delle biciclette con cera a caldo. Adatto per trasmissioni a catena su bici da corsa, mountain bike, gravel bike, city bike ed e-bike. Particolarmente indicato per condizioni asciutte e polverose, ma può essere utilizzato anche in condizioni di bagnato.

Caratteristiche del prodotto

- Pellet di cera a base di paraffina con grafite e solfuro di tungsteno (IV)
 - Fornito in un sacchetto richiudibile
 - Senza PTFE, senza solventi
 - Pellicola protettiva antisporcio di lunga durata
 - Può far risparmiare fino a 3-6 watt rispetto alle catene ingrassate grazie alla riduzione dell'attrito
 - Riduce il rumore e l'usura
 - Riutilizzabile più volte
-

Preparazione

1. Sgrassare accuratamente la catena, idealmente con un detergente per catene o per freni biodegradabile.
 2. Lasciare asciugare completamente la catena.
-

Applicazione

1. Versare la cera per catene in un fornello/contenitore adatto e riscaldare fino a quando la cera non diventa liquida (riscaldare fino a max. 95°C, non far bollire!).
 2. Utilizzando un supporto per catena, immergere completamente la catena nel bagno di cera.
 3. Lasciare la catena nel bagno di cera per circa 10 minuti per consentire alla cera di penetrare in profondità nelle maglie.
 4. Togliere la catena, lasciarla scolare e appenderla a raffreddare.
 5. Dopo almeno un'ora, muovere la catena indurita per renderla flessibile.
 6. Le prestazioni complete saranno raggiunte dopo i primi chilometri.
-

Quando è necessario ripetere la ceretta?

- A seconda dello stile di guida, delle condizioni meteorologiche e della superficie, una catena appena cerata durerà 150-300 km su una bici da strada o 100-200 km fuoristrada.
 - Se la catena diventa notevolmente più rumorosa o sembra "secca", occorre cerarla di nuovo.
 - Tra un'applicazione di cera calda e l'altra, Fitgadgets Chain Emulsion è perfetta per una semplice rinfrescata.
 - Basta strofinare brevemente la catena con un panno, applicare l'emulsione goccia a goccia sulle piastre interne e lasciare che la catena ruoti alcune volte.
 - L'emulsione si lega ai residui di cera calda e ripristina la pellicola protettiva, eliminando la necessità di una nuova ceratura completa.
-

Magazzinaggio

- Conservare in un luogo fresco e asciutto (da 5°C a 30°C).
 - Proteggere dalla luce solare diretta.
 - Chiudere bene la busta dopo l'uso.
-

Informazioni sulla sicurezza

- La cera calda può causare ustioni; maneggiare con cura.
- Riscaldare la cera per catene fino a un massimo di 95°C.
- Solo per uso esterno su catene di biciclette.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- In caso di irritazione, consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca, bere abbondante acqua e consultare un medico.
- Non scaricare il liquido nei corsi d'acqua o nelle fognature.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

Disposizione

- Smaltire i residui del prodotto in conformità alle normative locali.
- Riciclare gli imballaggi vuoti.

Informazioni sul produttore

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Germania, e-mail: info@oh3-handel.de

Instrukcja i informacje dotyczące bezpieczeństwa

OH3 Fitgadgets Gorący wosk do łańcuchów – Gorący wosk do łańcuchów

Obszar zastosowania

Do smarowania i konserwacji łańcuchów rowerowych za pomocą gorącego wosku. Nadaje się do napędów łańcuchowych w rowerach szosowych, górskich, szutrowych, miejskich i elektrycznych. Szczególnie polecany do stosowania w suchych i zakurzonych warunkach, ale można go również stosować w warunkach wilgotnych.

Cechy produktu

- Granulki woskowe na bazie parafiny z grafit i siarczek wolframu(IV)
- Dostarczane w zamykanej torebce
- Bez PTFE, bez rozpuszczalników
- Długotrwała, odporna na zabrudzenia powłoka ochronna
- W porównaniu do łańcuchów smarowanych można zaoszczędzić od 3 do 6 watów dzięki zmniejszonemu tarcia
- Zmniejsza hałas i zużycie
- Można używać wielokrotnie

Przygotowanie

1. Dokładnie odtłuść łańcuch, najlepiej przy użyciu biodegradowalnego środka do czyszczenia łańcuchów lub hamulców.
2. Pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia.

Aplikacja

1. Wlej wosk do łańcucha do odpowiedniego pieca/pojemnika i podgrzewaj, aż wosk stanie się płynny (podgrzewaj do maks. 95°C, nie doprowadzaj do wrzenia!).
2. Za pomocą uchwytu na łańcuch całkowicie zanurz łańcuch w kąpeli woskowej.
3. Pozostaw łańcuch w kąpeli woskowej na około 10 minut, aby wosk wniknął głęboko w ogniwa.
4. Zdejmij łańcuch, pozwól mu odcieknąć, a następnie zawieś go do ostygnięcia.
5. Po upływie co najmniej jednej godziny należy poruszyć utwardzony łańcuch, aby uczynić go elastycznym.
6. Pełną wydajność osiągniesz po przejechaniu pierwszych kilku kilometrów.

Kiedy wykonać ponowne woskowanie?

- W zależności od stylu jazdy, pogody i rodzaju nawierzchni, świeżo nawoskowany łańcuch wytrzyma 150–300 km na rowerze szosowym lub 100–200 km w terenie.
- Jeśli łańcuch staje się zauważalnie głośniejszy lub sprawia wrażenie „suchego”, należy go ponownie nawoskować.
- Pomiędzy aplikacjami gorącego wosku, emulsja Fitgadgets Chain idealnie nadaje się do prostego odświeżenia.
- Wystarczy przetrzeć łańcuch krótko szmatką, nanieść emulsję kropla po kropli na płytki ogniów wewnętrznych i pozwolić łańcuchowi obrócić się kilka razy.
- Emulsja wiąże się z pozostałościami gorącego wosku i odtwarza warstwę ochronną, eliminując potrzebę ponownego, pełnego woskowania.

Składowanie

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (w temperaturze od 5°C do 30°C).
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Po użyciu szczelnie zamknij torebkę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Gorący wosk może spowodować oparzenia, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Podgrzej wosk do łańcucha maksymalnie do 95°C.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego, na łańcuchach rowerowych.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Trzymać z dala od dzieci.
- W przypadku kontaktu ze skórą, należy umyć ją wodą z mydłem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia należy zwrócić się o pomoc lekarską.
- W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- W razie połknięcia przepłukać usta, wypić dużo wody i zwrócić się o pomoc lekarską.
- Nie wylewać do cieków wodnych ani kanalizacji.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Sprzedaż

- Pozostałości produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Poddaj puste opakowania recyklingowi.

Informacje o producencie

OH³ GmbH, Wedauer Straße 8, 40885 Ratingen
Niemcy, e-mail: info@oh3-handel.de